



Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 175x90x37mm

El nuevo decoder de planta es un dispositivo que ofrece muchas ventajas para hacer más potente una instalación DUOX PLUS. Cotizar el sistema será mucho más sencillo ya que dependemos mucho menos de las distancias, nº de troncales, nº de pisos por planta, etc.

FUNCIONES CLAVE:

1. Mayor distancia en derivación.

Decoder de planta de 10 salidas. Una salida para cada vivienda, permitiéndose como máximo un terminal (monitor/teléfono) por vivienda. Se pueden instalar varios decoders en cada planta. Cada salida permite aumentar las distancias de derivación en planta hasta 100 m.

2. Aislamiento entre terminales.

Aislamiento ante la carga y reflexiones de señal. Si se detecta un cortocircuito o sobreconsumo en una salida, dicha salida queda aislada del resto de la instalación (tanto el bus DUOX PLUS como el resto de las salidas seguirán funcionando normalmente).

3. Programación remota de los terminales (sin entrar en la vivienda).

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 175x90x37mm

Consumo en reposo: 0.828 W

Consumo máximo: 0.864 W

Temperatura de funcionamiento: [-5°C,40°C]

Humedad: [5%,95%]

Alimentación: 18-24VCC