


## Ref. 9567 SET CONECTOR MONITOR VISION 5



### DESCRIPCIÓN

Material necesario para sustituir un Monitor VISIÓN 5 por un monitor LOFT VDS ref. 3311.

Elementos del set: Conector del monitor LOFT VISIÓN 5, incluyendo el soporte metálico para el módulo de conexión.

Nota importante: Este set no incluye el monitor.

Sistema VISIÓN 5: Sistema de videoportero (solo B/N) digital de instalación simplificada, que no emplea hilos de llamada por vivienda. La llamada se efectúa mediante la transmisión de un código de llamada digital generado por el amplificador VDS.

La tecnología de "video diferencial" empleada permite transmitir la señal de video con la máxima calidad sin necesidad de emplear cable coaxial. Los elementos de la instalación que manipulan la señal de video deben ser VISIÓN 5 para estas instalaciones sin coaxial.

La comunicación es privada.

En obra nueva, permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas, 2 accesos de entrada y central de conserjería.

Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m.

En reposición, se puede realizar el cambio de portero analógico a videoportero aprovechando el cableado existente. La capacidad del sistema es de 40 viviendas (1 monitor por vivienda) y hasta 50 metros u 8 plantas en edificios. El monitor de la vivienda requiere una batería que le suministra la alimentación necesaria.