

6002 - Canal electrificado - no en tira continua

Código: 132960-46002265


INFORMACIÓN GENERAL



Artículo	6002 - Canal electrificado - no en tira continua
Código	132960-46002265

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	2842 mm
Anchura (mm)	60 mm
Altura (mm)	40 mm
Peso (Kg)	3.25 kg



Estructura portante adecuada para la composición de tiras continuas (regletas) con luminarias de la serie Techno System o mixtas. Instalación sencilla y veloz en la pared, techo o en suspensión mediante la amplia gama de accesorios. El canal está equipado de serie con electrificación de 5 polos, 7 polos (para las versiones de EMergencia y regulables con DIMMer DALI) y de 11 polos, y cuenta con terminales de conexión rápida.

El canal electrificado 6002 está disponible en versión con un número reducido de conectores (1 o 2 respectivamente) para situaciones en las cuales no sea necesario instalar las luminarias de forma continua. De esta manera, se logrará una mejor uniformidad estética (gracias a la ausencia de conectores inutilizados) así como un ahorro de costes.

Preparado para el montaje rápido de las luminarias de la serie Techno System no en tira continua.

13296046000200 - 1 conector (izquierda)
13296100002265 - 1 conector (izquierda)
13296100002266 - 1 conector (izquierda)

13296046002265 - 1 conector (derecha)
13296100002021 - 1 conector (derecha)
13296100002267 - 1 conector (derecha)

13296546000199 - 2 conectores (derecha+izquierda)
13296600002022 - 2 conectores (derecha+izquierda)
13296600002025 - 2 conectores (derecha+izquierda)

13296546002265 - 1 conector (central)
13296600002023 - 1 conector (central)
13296600002268 - 1 conector (central)



6002 - Canal electrificado - no en tira continua

Código: 132960-46002265



6002 - Canal electrificado - no en tira continua

Código: 132960-46002265

MATERIALES Y COLORES



Cuerpo	Cuerpo del canal: de acero laminado galvanizado. Con bordes doblados para evitar cortes y equipado con cables 1,5 mm ² .
Barnizado	prebarnizado en horno con resina de poliéster, estabilizada a los rayos UV, previo tratamiento de fosfatación.
Color	Blanco

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	0 yr
-------------------	------



DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 6001-6002-6003 mount examples.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos chanEL.dxf



6002 - Canal electrificado - no en tira continua

Código: 132960-46002265

