


6002 - Canal electrificado - no en tira continua

Código: 132961-00002267

INFORMACIÓN GENERAL



Estructura portante adecuada para la composición de tiras continuas (regletas) con luminarias de la serie Techno System o mixtas. Instalación sencilla y veloz en la pared, techo o en suspensión mediante la amplia gama de accesorios. El canal está equipado de serie con electrificación de 5 polos, 7 polos (para las versiones de EMergencia y regulables con DIMMer DALI) y de 11 polos, y cuenta con terminales de conexión rápida.

El canal electrificado 6002 está disponible en versión con un número reducido de conectores (1 o 2 respectivamente) para situaciones en las cuales no sea necesario instalar las luminarias de forma continua. De esta manera, se logrará una mejor uniformidad estética (gracias a la ausencia de conectores inutilizados) así como un ahorro de costes.

Preparado para el montaje rápido de las luminarias de la serie Techno System no en tira continua.

13296046000200 - 1 conector (izquierda)
13296100002265 - 1 conector (izquierda)
13296100002266 - 1 conector (izquierda)

13296046002265 - 1 conector (derecha)
13296100002021 - 1 conector (derecha)
13296100002267 - 1 conector (derecha)

13296546000199 - 2 conectores (derecha+izquierda)
13296600002022 - 2 conectores (derecha+izquierda)
13296600002025 - 2 conectores (derecha+izquierda)

13296546002265 - 1 conector (central)
13296600002023 - 1 conector (central)
13296600002268 - 1 conector (central)



Artículo	6002 - Canal electrificado - no en tira continua
Código	132961-00002267

DIMENSIONES Y PESO	
Longitud (mm)	2842 mm
Anchura (mm)	60 mm
Altura (mm)	40 mm
Peso (Kg)	3.25 kg

6002 - Canal electrificado - no en tira continua

Código: 132961-00002267



6002 - Canal electrificado - no en tira continua

Código: 132961-00002267

MATERIALES Y COLORES


Cuerpo	Cuerpo del canal: de acero laminado galvanizado. Con bordes doblados para evitar cortes y equipado con cables 1,5 mm2.
Barnizado	prebarnizado en horno con resina de poliéster, estabilizada a los rayos UV, previo tratamiento de fosfatación.
Color	Blanco

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	0 yr
-------------------	------



DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 6001-6002-6003 mount examples.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos chanEL.dxf



6002 - Canal electrificado - no en tira continua

Código: 132961-00002267



6606 Techno System HE - UGR - CRI 80



6611 Techno System HE - simétrico 90° - CRI 80



6612 Techno System HE - asimétrico 25° - CRI 80



6613 Techno System HE - bi-asimétrico 25° - CRI 80



6614 Techno System HE - elíptica 30°x80° - CRI 80



6615 Techno System HE - extensivo 60° - CRI 80



6616 Techno System HE - difusor semiesférico extensivo - CRI 80



6601 Techno System - asimétrico 25° - CRI 90



6602 Techno System - bi-asimétrico 25° - CRI 90



6603 Techno System - elíptica 30°x80° - CRI 90



6604 Techno System - extensivo 60° - CRI 90



6605 Techno System - difusor semiesférico extensivo - CRI 90