



CorePro LEDspot 230V



Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	120 °
Flujo luminoso	550 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	112 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,6

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4,9 W
Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C
Controles y regulación	
Regulable	No

CorePro LEDspot 230V


Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	PAR16 [PAR 2 pulgadas/50 mm]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	438113
EyeComfort	Sí

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D


Nombre completo del producto	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Full EOC	871951430875600
Código de pedido	30875600
Código 12NC	929002981202
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514308756
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514308763

Plano de dimensiones




Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D


CorePro LEDspot 230V

Datos fotométricos




General Uniform Lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

