



# Ledinaire Estanca G4

## WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN

Ledinaire Estanca G4, 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 6500 K, Simétrica, Ópalo, IP66, IK08, TW1-ready

La gama Ledinaire estanca (WT060) contiene una selección de las luminarias LED estancas más populares del mercado, con los altos niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible. Ledinaire permite una instalación sencilla y rápida, con la posibilidad opcional de cableado pasante.

### Datos del producto

| Información general          |                                                                                                                           | Datos técnicos de la luz                  |                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Fuente de luz sustituible    | No                                                                                                                        | Flujo luminoso                            | 3.600 lm             |
| Número de unidades de equipo | 1 unidad                                                                                                                  | Temperatura de color correlacionada (Nom) | 6500 K               |
| Driver incluido              | Sí                                                                                                                        | Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 120 lm/W             |
| Cableado de paso             | Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido) | Índice de reproducción cromática (IRC)    | >80                  |
| Lighting Technology          | LED                                                                                                                       | Valor de parpadeo (PstLM)                 | 1                    |
| Escalera de valor            | Esencial                                                                                                                  | Valor de efecto estroboscópico (SVM)      | 1,6                  |
| Marca CE                     | Marca CE                                                                                                                  | Ángulo de haz de la fuente de luz         | 120 °                |
| Período de garantía          | 3 años                                                                                                                    | Color de la fuente de luz                 | 865 luz natural fría |
| Marca de inflamabilidad      | Para su montaje en superficies normalmente inflamables                                                                    | Tipo de óptica                            | Simétrica            |
| Certificado ENEC             | -                                                                                                                         | Apertura del haz de luz de la luminaria   | 120°                 |
| Test del hilo incandescente  | Temperatura 850 °C, duración 30 s                                                                                         | Índice de deslumbramiento unificado CEN   | 26                   |
| Conforme con EU RoHS         | Sí                                                                                                                        | Operativos y eléctricos                   |                      |
|                              |                                                                                                                           | Tensión de entrada                        | 220 a 240 V          |
|                              |                                                                                                                           | Line Frequency                            | 50 or 60 Hz          |
|                              |                                                                                                                           | Corriente de arranque                     | 3 A                  |
|                              |                                                                                                                           | Tiempo de irrupción                       | 0,101 ms             |

Ledinaire Estanca G4

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Consumo de energía                        | 30 W                          |
| Factor de potencia (fracción)             | 0.9                           |
| Conexión                                  | Unidad de conexión de 2 polos |
| Cable                                     | -                             |
| Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 45                            |

Temperatura

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Rango de temperatura ambiente | -20 °C a +45 °C |
|-------------------------------|-----------------|

Controles y regulación

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Regulable                                   | No                                                      |
| Driver/unidad de alimentación/transformador | Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado) |
| Flujo luminoso constante                    | No                                                      |

Mecánicos y de carcasa

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Material de la carcasa                       | Polycarbonato     |
| Material del reflector                       | Polycarbonato     |
| Material óptico                              | Polycarbonato     |
| Material del cierre óptico/lente             | Polycarbonato     |
| Fixation material                            | Acero inoxidable  |
| Color de la carcasa                          | Gris              |
| Acabado de cierre óptico/lente               | Ópalo             |
| Longitud global                              | 1.201 mm          |
| Anchura global                               | 69 mm             |
| Altura global                                | 59 mm             |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 59 x 69 x 1201 mm |

Aprobación y aplicación

|                                               |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de protección de entrada               | IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK08 [5 J resistente al vandalismo]                                                               |
| Sustainability rating                         | -                                                                                                 |

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Clase de protección IEC | Seguridad clase II                             |
| Riesgo fotobiológico    | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tolerancia de flujo luminoso     | +/-10% |
| Cromaticidad inicial             | <5     |
| Tolerancia de consumo de energía | +/-10% |

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 7,5 % |
| Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h                     | 75    |
| Lumen maintenance at median useful life*                                     | 70    |
| 75000 h                                                                      |       |


Condiciones de aplicación

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C        |
| Nivel máximo de atenuación             | No aplicable |
| Adecuado para conmutación aleatoria    | Sí           |

Datos de producto

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN |
| Nombre completo del producto               | WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN |
| Full EOC                                   | 871016336015799                |
| Código de pedido                           | 36015799                       |
| Código 12NC                                | 911401877280                   |
| Cantidad por paquete                       | 1                              |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8710163360157                  |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 12                             |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8710163360270                  |

Plano de dimensiones



## Ledinaire Estanca G4

