



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ Wifi Orbis Frame White 500mm TW

Frame | Luminarias decorativas de techo con tecnología WiFi



Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Temperatura de color ajustable a través de la función Blanco Dinámico: 3.000...6.500 K
- Regulable
- Protocolo de red: WiFi



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---------------------------|---------------|
| Potencia nominal | 34,00 W |
| Tensión nominal | 220...240 V |
| Frecuencia de red | 50...60 Hz |
| Corriente nominal | 150,000 mA |
| Factor de potencia | > 0,90 |
| Distorsión armónica total | < 20 % |
| Clase de protección | I |
| Modo de funcionamiento | Mains voltage |


Datos fotométricos

| | |
|---|----------------------|
| Flujo luminoso | 1900 lm |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 3200 lm |
| Eficacia luminosa | 93 lm/W |
| Temperatura de color | 3000...6500 K |
| Configuración de control de referencia de la fuente de luz contenida (Kelvin) | 3000 K ¹⁾ |
| Tono de luz (denominación) | Blanco sintonizable |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Desviación estándar de ajuste de color | < 6 sdcm |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG1 |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG1 |
| Ángulo de radiación | 138.00 ° |

¹⁾ Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-------------------|-----------|
| Diámetro | 495,00 mm |
| Alto | 83,00 mm |
| Peso del producto | 1621,00 g |



SMART WIFI ORBIS FRAME RD
500 TW WT

MATERIAL Y COLORES

| | |
|---|-------------------------------|
| Color del producto | Blanco |
| Color de carcasa | Blanco |
| Material del cuerpo | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Material cobertura | Polimetil metacrilato (PMMA) |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |

APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Tipo de conexión | Tornillo del terminal |
| Tipo de protección | IP20 |
| Regulable | Sí |
| Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Tipo de montaje | Surface |
| Ubicación de montaje | Techo |
| Entorno de aplicación | Indoor |
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |
| Con fuente de luz | No |

Vida media

| | |
|--------------------------------|---------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Número de ciclos de encendidos | 15000 |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|--------|-----------------|
| Normas | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

Temperatura de superficie limitada

No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto

Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante tres segundos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta operación cinco veces.

Equipamiento / Accesorios

- Soporte de montaje incluido
- Tornillos y clavijas de montaje incluidos
- El control a través de la aplicación o el control de voz requiere un sistema de Smart home compatible
- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)

DESCARGAS

| Documentos y certificados | Document name |
|--|---|
|  User instruction | SMART ORBIS FRAME |
|  Declarations Of Conformity CE | SMART WIFI ORBIS FRAME RD 500 TW WTLEDV |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075486508 | Caja unitaria 1 | 542 mm x 76 mm x 544 mm | 2029.00 g | 22.41 dm ³ |
| 4058075516595 | Embalaje de envío 3 | 564 mm x 247 mm x 567 mm | 7388.00 g | 78.99 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.es/consumer/smart/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.