

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Decor Tokio Wall

Decor Tokio | Luminarias decorativas con led integrado



Áreas de aplicación

- Pasillos
- Zonas de entrada
- Salones
- Dormitorios
- Oficinas

Beneficios del producto

- Diseño elegante
- Diseño japonés

Características del producto

- 3000 K
- Material de la carcasa: Metal
- Luminaria decorativa



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	5,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	25,000 mA
T. corriente entrante T_{h50}	1900 μ s
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	172
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	172
Factor de potencia	$\geq 0,5$
Distorsión armónica total	< 70 %
Clase de protección	II

Datos fotométricos

Flujo luminoso	300 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	420 lm
Eficacia luminosa	60 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdc _m
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1

DIMENSIONES Y PESO

Largo	170,00 mm
Ancho	140,00 mm
Alto	320,00 mm
Peso del producto	490,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Steel
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Seguro contra balonazos

No

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados	Document name
 User instruction	DECOR TOKIO
 Declarations Of Conformity CE	DECOR TOKIO
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075757028	Caja unitaria 1	162 mm x 188 mm x 383 mm	650.00 g	11.66 dm ³
4058075757035	Embalaje de envío 4	397 mm x 333 mm x 408 mm	3311.00 g	53.94 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.