

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 30W 865

WORKLIGHTS VALUE R-STAND | Worklight adaptable y portátil de clase económica



Áreas de aplicación

- Renovación
- Garajes
- Talleres
- Trastero

Beneficios del producto

- Luz de trabajo portátil para aplicaciones flexibles

Características del producto

- Luz de trabajo con cabezal giratorio
- Tipo de protección, cabezal de luminaria y carcasa: IP65/IP54, Tipo de protección, enchufe: IP44
- Soporte de suelo compacto



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	30,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	140,000 mA
Corriente de encendido IP	5,5 A
T. corriente entrante T _{h50}	1 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	98
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	98
Factor de potencia	> 0,90
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

Datos fotométricos

Flujo luminoso	3000 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	3500 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Temperatura de color	6500 K
Tono de luz (denominación)	Blanco frío
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Intensidad luminosa	1100 cd
Valor del Flickering Pst LM	<1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	<0.9
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	115 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	288,00 mm
Ancho	168,50 mm
Alto	277,00 mm
Peso del producto	1600,00 g



LED WORKLIGHT VAL 30W 865 R-
STAND

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro/Gris
Color de carcasa	Negro/Gris
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Glass
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo F
Tipo de protección	IP54
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Standing
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
Temperatura de superficie limitada	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz	empty
-------------------------	-------

Equipamiento / Accesorios

- Cable de alimentación de 1,5 m para una instalación flexible

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	User instruction	LED WORKLIGHT VAL R-STAND
	Packaging insert	Legal insert LED WORKLIGHT VAL
	Declarations Of Conformity CE	LED WORKLIGHT VAL

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075831254	Caja unitaria 1	85 mm x 295 mm x 300 mm	1738.00 g	7.52 dm³
4058075831261	Embalaje de envío 6	610 mm x 277 mm x 325 mm	11272.00 g	54.92 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.