



UniFlood C Pro

BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP

UniFlood C Pro, 2210 lm, 40 W, 830 blanco cálido, Seguridad clase I

Philips UniFlood C Pro ofrece una elegancia sólida y única, con una forma cilíndrica y líneas fluidas que conectan maravillosamente las carcasas delantera y trasera. Se trata de un diseño de proyector arquitectónico compacto en el que cada elemento tiene una finalidad; la parte delantera proporciona una iluminación excepcional, mientras que la parte trasera alberga todos los componentes eléctricos. Entre ambas, las aletas disipan el calor y también sirven como elemento decorativo. Philips UniFlood C Pro para exteriores es un proyector LED arquitectónico y rentable diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. Su robusto diseño mecánico y su óptica de alta eficiencia lo hacen ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes, lugares de interés y monumentos. Los arquitectos y diseñadores tienen la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones, gracias a una gama de colores, múltiples lentes de dispersión y una opción de control DMX512/RDM.

Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Datos del producto

Información general		Temperatura de color correlacionada (Nom)	
Color Code	830 Blanco cálido	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	3000 K
Driver incluido	Sí	Índice de reproducción cromática (IRC)	55 lm/W
Lighting Technology	LED	Color de la fuente de luz	>80
Marca CE	Marca CE	Tipo de cubierta óptica	830 blanco cálido
Operativos y eléctricos		Tensión de entrada	Vidrio transparente
Flujo luminoso	2.210 lm		

UniFlood C Pro

Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía	40 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Latiguillos/cables
Cable	Cable de 0,5 m sin clavija, 3 polos

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

Controles y regulación

Regulable	No
Interfaz de control	-

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Color de la carcasa	Gris oscuro

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
---------------------------------	---

Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP
Nombre completo del producto	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP
Full EOC	872016950410399
Código de pedido	50410399
Código 12NC	911401774283
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169504103
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8720169504103

Plano de dimensiones

