



Ledinaire de montaje en pared WL070V

WL070V LED17S/840 PSU II WH

Ledinaire de montaje en pared WL070V, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 4000 K, IP65

Los espacios públicos y las zonas de circulación exigen las soluciones de iluminación más fiables, especialmente en aparcamientos, oficinas, entradas, vestíbulos, pasillos y escaleras. Con Philips Ledinaire, obtendrá una fiabilidad superior y mucho más. Esta popular gama cuenta con una selección de luminarias LED esenciales que puede elegir de la estantería. Como nuestro moderno modelo Ledinaire WL070V de montaje en pared, adecuado para una amplia gama de aplicaciones de iluminación general. Y, al igual que el resto de la gama Ledinaire, está diseñada con los altos estándares de calidad de Philips a un precio muy competitivo. Una opción asequible, fiable y energéticamente eficiente para montaje en pared, de la marca líder en LED. Además, su función MultiLumen y MultiColorTemp permite elegir entre dos paquetes lumínicos y tres temperaturas de color en una misma luminaria. Esto facilita la selección del producto adecuado, ofrece flexibilidad para responder a las preferencias del cliente in situ y reduce el número de códigos de producto en stock.

Advertencias y seguridad

- El aplique Ledinaire puede utilizarse en exterior, pero solo cuando todos sus cables se encuentran dentro de un edificio, con una distancia máxima de 10 metros.

Datos del producto

Información general			
Fuente de luz sustituible	No	Driver incluido	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad	Lighting Technology	LED
		Escalera de valor	Esencial

Ledinaire de montaje en pared WL070V

Marca CE	Sí
Periodo de garantía	3 años
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Certificado ENEC	-
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	1.700 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	1,6
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo de óptica	Simétrica
Apertura del haz de luz de la luminaria	120° x 120°
Índice de deslumbramiento unificado CEN	25

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	17 W
Average CLO power consumption	- W
Corriente de arranque	20 A
Tiempo de irrupción	0,04 ms
Consumo de energía	17 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector push-in de 3 polos
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	35

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C

Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Material del reflector	-

Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	-
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Ópalo
Altura global	64 mm
Diámetro global	285 mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Sustainability rating	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	2,5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L70

Condiciones de aplicación	
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	WL070V LED17S/840 PSU II WH
Nombre completo del producto	WL070V LED17S/840 PSU II WH
Full EOC	871951452269599
Código de pedido	52269599
Código 12NC	911401826682
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514522695
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8719514522756

Ledinaire de montage en pared WL070V

Plano de dimensiones

