

Proyector 640.30 Superficie WW CRI92 Wide Flood Blanco

REF 64030030-493



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Proyector 640.30 Superficie , de SIMON, con tecnología LED COB y reflector para una distribución fotométrica WIDE FLOOD de 40º . Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y pintado en Blanco. Reflector de aluminio de alta pureza y disipador pasivo fabricado en aluminio de alta transmitancia totalmente integrado en el cuerpo cilíndrico de la luminaria. Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria. Lúmenes disponibles 2100 lm para WW, y consumo total de la luminaria de 30 W (eficiencia del sistema real de 70 lm/W). Índice de reproducción cromática CRI>92 . Mantenimiento luminoso L70 >100.000h a 25ºC y L90>30.000H a 25ºC. Seguridad fotobiológica: Categoría Exento Dimensiones de la luminaria:130mm de diámetro x 185,3mm de profundidad. Peso: 1.6 kg IP 20. Tensión de alimentación de

120-240V, 50-60Hz. Marcado CE.

MODELO

Spotlights

ALCANCE


640

APLICACIONES

General lighting

INFORMACION TECNICA

ICONOS DE POTENCIA



FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

PESO (KG)

INFORMACIÓN LIGHTING


ICONOS DE LUZ DE COLOR



ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ÓPTICA



CRI

92

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

TIPO DE COLOR

WW

CONTROL

On/Off

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

LÚMENES (LM)

2100 lm

ÓPTICA

Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)


30 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

1.59 KGM

PESO BRUTO

1.754 KGM

EAN PRODUCTO

8421053140963

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

155 MMT

ANCHO EMBALAJE

160 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

250 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

6200000 MMQ

PESO NETO

1.59 KGM

EAN EMBALAJE

8421053140963