

Llave de impacto

6906

850 W • 3/4" • 588 Nm

Para aplicaciones de alto par

Llave de impacto de 3/4" con un motor de 850 W y un par máximo de 588 Nm. Ideal para aplicaciones que requieren un alto par de apriete. Un interruptor basculante para facilitar la inversión y una empuñadura lateral para mayor comodidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	850 W
Velocidad sin carga	0 - 1700 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	588 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M16 - M22
Capacidad de apriete Perno de alta resistencia a la tracción	M16 - M20
Impactos por minuto (IPM)	1600 min ⁻¹
Inserción cuadradillo	3/4 "
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	109 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	101 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes), Perno de fijación	16,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	2,0 m/s ²

Código EAN 0088381000840

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122464-9 Empuñadura auxiliar		134871-4 Llave de vaso 3/4", 32 x 52 mm	
182604-1 Maletín metálico		213514-2 Junta tórica 38 mm	
256282-4 Bulón 4			

Accesorios opcionales

122464-9 Empuñadura auxiliar		134997-2 Barra de extensión 3/4", 150 mm	
134998-0 Junta universal 105 mm 3/4"		182604-1 Maletín metálico	
256282-4 Bulón 4		821550-0 Maletín Makpac (2)	

OTROS

Despiece 