

## Luminaria pared 707.30 2L NW Flood-General Blanco

REF 70730130-684



### INFORMACION BASICA

#### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria de pared 707.30 de SIMON, para instalación en pared, con tecnología LED, distribución fotométrica doble GENERAL-FLOOD de 30º-60º grados respectivamente. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y pintado en Blanco, con un diseño atemporal y tornillería totalmente oculta. Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles 700 lm para NW y consumo total de la luminaria de 10 W (eficiencia del sistema real 70 lm/W). CRI>80. Tensión de red 230 V AC 50Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 75x75x75 mm. IP 20. Peso de la luminaria 0.4 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### MODELO

Wall luminaire

## ALCANCE

707

## APLICACIONES


Ambient lighting

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

## INFORMACION TECNICA

### ICONOS DE POTENCIA



### FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

### IP

IP20

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### DIMENSIONES (MM)


75 x 75 x 75

PESO (KG)

0.4

## INFORMACIÓN LIGHTING

### ICONOS DE LUZ DE COLOR



### ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

NW

CONTROL

On/Off

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

30-60°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

LÚMENES (LM)

700 lm

ÓPTICA

General-Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)


10 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



## TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

## TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

## NORMATIVA

### ICONOS DE NORMATIVA



### GARANTÍA

3 años 30.000 h

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.448 KGM

### PESO BRUTO

0.448 KGM

### EAN PRODUCTO

8421053109724

### EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

105 MMT

ANCHO EMBALAJE

105 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

105 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

55.125 MMQ

PESO NETO

0.448 KGM

EAN EMBALAJE

8421053109724