

Luminaria pared 707.31 2L WW Difused Aluminio

REF 70731133-883



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria de pared 707.31 de SIMON, para instalación en pared, con tecnología LED, distribución fotométrica doble DIFFUSED de 70º-70º grados respectivamente. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y pintado en Aluminio, con un diseño atemporal y tornillería totalmente oculta. Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles 670 lm para WW y consumo total de la luminaria de 12 W (eficiencia del sistema real 56 lm/W). CRI>80. Tensión de red 230 V AC 50Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria: 120x75x60 mm. IP 20. Peso de la luminaria 0.45 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

Wall luminaire

ALCANCE

707

APLICACIONES


Ambient lighting

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACION TECNICA

ICONOS DE POTENCIA



FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

DIMENSIONES (MM)

120 x 75 x 60

PESO (KG)

0.45

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR



ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

TIPO DE COLOR

WW

CONTROL

On/Off

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

70-70°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

56 lm/W

LÚMENES (LM)

670 lm

ÓPTICA

Diffused

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)


12 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

3 años 30.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.521 KGM

PESO BRUTO

0.521 KGM

EAN PRODUCTO

8421053109991

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

100 MMT

ANCHO EMBALAJE

150 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

90 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.35 DMQ

PESO NETO

0.521 KGM

EAN EMBALAJE

8421053109991