

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Toma empotrable con brida;  
Pratika; 2P+T; 10/16 A; con brida  
65x85 mm

81141

## Principal

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Gama                          | Mureva              |
| Tipo De Producto O Componente | Toma-salida         |
| Nombre Abreviado Del Equipo   | Mureva socket       |
| Categoría De Toma Y Enchufe   | Baja tensión        |
| Número De Polos               | 2P+E                |
| Tipo De Red                   | AC                  |
| Estándar De Salida            | Doméstico<br>Aleman |

## Complementario

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| [In] Corriente Nominal            | 16 A<br>10 A                                                            |
| Frecuencia De Red                 | 50/60 Hz                                                                |
| [Ue] Tensión Nominal De Operación | 250 V                                                                   |
| Material De Toma Y Enchufe        | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería                |
| Material De Los Contactos         | Pines, estado 1 acero inoxidable<br>Resortes, estado 1 acero inoxidable |
| Tipo De Cubierta                  | Tapa                                                                    |
| Montaje Del Dispositivo           | Superficie                                                              |
| Tipo De Montaje                   | Montado en panel                                                        |
| Número De Socket                  | 1                                                                       |
| Conexiones - Terminales           | Tornillos imperdibles                                                   |
| Peso Del Producto                 | 0,112 kg                                                                |
| Dimensión De La Base              | 80 x 80 x 45 mm                                                         |
| Altura                            | 85 mm                                                                   |
| Ancho                             | 65 mm                                                                   |
| Profundidad                       | 45,2 mm                                                                 |
| Color                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                                         |

## Entorno

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Normas                 | IEC 60884                    |
| Grado De Protección Ip | IP65 conforming to IEC 60529 |
| Grado De Protección Ik | IK09 conforming to EN 62262  |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Resistencia Al Fuego                   | 850 °C acorde a IEC 60695-2-1                   |
| Humedad Relativa                       | 50 % en 40 °C<br>70 % en 30 °C<br>90 % en 20 °C |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 4,6 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,5 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,6 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 110 g    |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 18       |
| Paquete 2 Altura                   | 11,9 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 26,2 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 26,8 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 2,137 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 54       |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 6,899 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |