



# Carril de 3 encendidos

## ZRS750 3C AD3P WH (XTSA 67-3)

Blanco

El sistema de carril cuadrado de 3 encendidos RCS750 está formado por un perfil de aluminio macizo de 1, 2, 3 ó 4 m con cuatro conductores eléctricos. Permite crear fácilmente la configuración deseada: horizontal o vertical, adosado o empotrado en el techo, en la pared o en paneles independientes. El sistema también se puede instalar suspendido utilizando varillas/cables de suspensión y tapas embellecedoras. Todas las luminarias tienen su propia alimentación independiente y se pueden conmutar con el circuito que se desee (3 circuitos). Las luminarias se desplazan y orientan fácilmente para cambiar la iluminación en función de la presentación de los productos. De esta forma es posible crear un sistema de carriles multifuncional, válido tanto para iluminación de acento como para utilizarlo para suspender otros elementos decorativos o material publicitario. También hay disponible una serie de accesorios: conectores de empalme, alimentadores y accesorios de montaje que garantizan la conexión eléctrica y mecánica.

### Datos del producto

Información general		Full EOC	
Color de accesorio	Blanco	Código de pedido	81374599
Operativos y eléctricos		Código 12NC	910930023018
Tensión de entrada	250 V	Cantidad por paquete	1
Datos de producto		EAN/UPC - Producto/Caja	8711559813745
Nombre de producto del pedido	ZRS750 3C AD3P WH (XTSA67-3)	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Nombre completo del producto	ZRS750 3C AD3P WH (XTSA 67-3)	Embalaje con código EAN/UPC	8711559813752

## Carril de 3 encendidos

### Plano de dimensiones

