

Hoja de características del producto

Especificaciones



Unika interlocked socket - 32 A -
3P + N + E - 380...415 V AC - IP65
- wall

83097

Principal

Gama	Mureva
Tipo De Producto O Componente	Base con interruptor de bloqueo
Nombre Abreviado Del Equipo	Mureva socket
Categoría De Toma Y Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	3P+N+E
Tipo De Red	AC
Estándar De Salida	Industrial

Complementario

Tipo De Montaje	Empotrable en pared
[In] Corriente Nominal	32 A
[Ue] Tensión Nominal De Operación	380...415 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Posición De Terminal De Tierra En Sentido Horario	6 h
Tipo De Protección	Sin protección
Material De Toma Y Enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material De Los Contactos	Manguitos, estado 1 latón niquelado
Conexiones - Terminales	Tornillos imperdibles
Maximum Cable Cross Section	10 mm²
Diámetro Exterior Máximo Del Cable	25 mm
Entrada De Cable	Prensaestopas
Tipo De Rosca	Pg 21
Peso Del Producto	1,209 kg
Dimensión De La Base	2.5 AH
Altura	255 mm
Ancho	103 mm
Profundidad	153 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código Color De Tensión	Rojo

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado De Protección Ip	IP65 conforming to IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK09 conforming to EN 62262
Resistencia Al Fuego	750 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad Relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,8 cm
Paquete 1 Ancho	17,0 cm
Paquete 1 Longitud	26,0 cm
Paquete 1 Peso	1,214 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,557 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos



Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

53

Rendimiento de la sostenibilidad



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas