

Downlight ARCH Accesorio X-Less Redondo 1 Red DALI

REF 91592019-999



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Trimless unitario circular. Innovador sistema patentado de unión de la luminaria con tabiques y falsos techos que asegura una sencilla y rápida aplicación e instalación sobre la superficie. Permite crear series de luminarias utilizando el mínimo espacio posible entre ellas. Equipado con un equipo auxiliar electrónico DALI integrado y alimentado a tensión de red: 100-240V; 50/60 Hz.

CONCEPTO FAMILIA ILUMINACIÓN INTERIOR

Arch es simplicidad y elegancia. Emoción a través de su geometría, un círculo o un cuadrado de luz. Arch es agrupable y orientable, es una luminaria empotrable, trimless o de superficie. Arch es adecuado para iluminación general o para resaltar un espacio.

MODELO

ARCH Trimless

DISEÑADOR

Josep Llusca

APLICACIONES

Domestic , Office , Retail , Hotel , Contract

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

90x115x169 mm

INFORMACION TECNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20 / IP43

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

110/240 V~

DIMENSIÓN DEL RECORTE (MM)


134(∅)x37 mm

DIMENSIONES (MM)

134(∅) x 37

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE MANTENIMIENTO



CONTROL

DALI

CLASE ELÉCTRICA

II

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Clase II

FACTOR DE POTENCIA (ϕ)

> 0,9

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Empotrado, Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.32 KGM

PESO BRUTO

0.32 KGM

EAN PRODUCTO

8436547036660

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

100 MMT

ANCHO EMBALAJE

160 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

175 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.028 HLT

PESO NETO

0.32 KGM

PESO BRUTO

316 KGM

EAN EMBALAJE

8436547036660