

Hoja de características del producto

Especificaciones



Piloto iLL simple verde

A9E18321

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 iINT
Tipo De Producto O Componente	Piloto luminoso modular
Nombre Abreviado Del Equipo	iLL
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	110...230 V AC en 50/60 Hz 110...130 V DC

Complementario

Indicator Light	1 LED verde, 100000 H 0,3 W)
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico
Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine	Superior, estado 1 ProDis
Pasos De 9 Mm	2
Altura	82 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	69,5 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Terminal De Conexión Auxiliar	Terminal tipo borne 1 cable(s) rígido 0,5 mm² Terminal tipo borne 2 cable(s) rígido 2,5 mm² Terminal tipo borne 1 cable(s) flexible 0,5 mm² Terminal tipo borne 2 cable(s) flexible 2,5 mm² Terminal tipo borne 2 cable(s) flexible con terminal 2,5 mm²
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm
Par De Apriete	1 N.m

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1
Grado De Protección Ip	IP2 IPxx B
Grado De Contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-35...70 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C
--	-------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	39,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,000 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	23,500 cm
Paquete 2 Peso	524,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,056 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Y Cables Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas