

Clavadora neumática

AN902

50 - 90 mm

Clavadora neumática rápida y resistente en la industria de la construcción y el embalaje.

Rápida y resistente clavadora neumática para construcción y embalaje con ajuste de profundidad 50 - 90 mm para clavos de amarre de alambre.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de funcionamiento	4,5 - 8,5 bar
Longitud del clavo	50 - 90 mm
Diámetro del clavo	2,5 - 3,8 mm
Capacidad del cargador de tornillos	150 - 300
Ángulo de revista	16 °
Ajuste de profundidad	✓
Maletín de plástico	✓
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	98,9 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	98,3 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,5 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,26 m/s^2
Dimensiones de producto (L x W x H)	281 x 129 x 362 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- La empuñadura de diseño ergonómico se adapta perfectamente a la mano para proporcionar la máxima comodidad y control

Código EAN 0088381624510

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS