

Hoja de características del producto

Especificaciones



Rack PDU 2G, con display con conmutación, ZeroU, 32 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19

AP8653

Visión general

Presentación	Las unidades de distribución eléctrica (PDU) con display de APC a través de salida con conexión permiten un control avanzado del suministro que se puede personalizar según el usuario y un sistema de medición individual de la potencia de salida. Los controles de nivel de salida remotos facilitan la conexión/desconexión del reciclado de suministro para reiniciar el equipo bloqueado de forma remota y evitar el uso no autorizado de salidas independientes. Los atrasos de secuenciación del suministro permiten a los usuarios establecer el orden en el que aumentar o reducir el suministro de los equipos conectados. Evite la sobrecarga de los circuitos durante la recuperación del suministro y amplíe los tiempos de funcionamiento del equipamiento crítico priorizando el reparto de cargas. La medición actual ofrece supervisión remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las nuevas PDU conmutadas para rack incluyen supervisión real del suministro, puerto para el sensor de temperatura/humedad y receptáculos de bloqueo IEC. Alarmas definidas por el usuario que avisan de posibles sobrecargas de suministro antes de que se produzcan fallos críticos de TI. Los usuarios pueden acceder, configurar y controlar las PDU conmutadas para rack a través de interfaces seguras de web, SNMP o Telnet que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC, que utilizan InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.
--------------	---

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Color	Negro
Tipo De Producto O Componente	Pedestal
Tipo De Pdu	Metered outlet
Cord Length	3,00 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Terminador de puerto CAN Guía de instalación Brackets de Montaje en Bastidor Guía de seguridad Cable de configuración en serie

Complementario

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Altura	182,9 cm
Ancho	5,6 cm
Output Voltage	230 V
Profundidad	5,1 cm
Peso Del Producto	8,23 kg
Ubicación De Montaje	Lado
Mounting Preference	No preference

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Input Plug Type	IEC 60309 32 A 2P + E
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Rack Units	0U
Usb Compatible	No
Posición De Montaje	Vertical
Acceptable Input Voltage	220...240 V
Max Line Current	32 A
Input Current Limits	32 A
Load Capacity	7400 VA
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Outlet Type And Quantity	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19

Entorno

Certificaciones De Producto	VDE
Normas	EN 55022, clase A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...60 °C
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	203,8 cm
Paquete 1 Ancho	16,2 cm
Paquete 1 Longitud	11,8 cm
Paquete 1 Peso	10,5 kg

Información Logística

País De Origen	IN
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Plomo

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)