

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Back-UPS de APC 350, 230 V

BK350EI

### Visión general

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Plazo De Entrega | Generalmente en existencias |
|------------------|-----------------------------|

### Principal

|                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage            | 230 V                                                                                                                                                                                                                          |
| Main Output Voltage           | 230 V                                                                                                                                                                                                                          |
| Potencia Nominal En W         | 210 W                                                                                                                                                                                                                          |
| Potencia Nominal En Va        | 350 VA                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo De Producto O Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((**))                                                                                                                                                                                      |
| Input Connection Type         | IEC 60320 C14                                                                                                                                                                                                                  |
| Output Connection Type        | 3 IEC 60320 C13<br>1 IEC 60320 C13 pararrayos<br>2 IEC Jumpers                                                                                                                                                                 |
| Longitud De Cable             | 1,16 m                                                                                                                                                                                                                         |
| Número De Cables              | 2                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo De Batería               | Batería de plomo y ácido                                                                                                                                                                                                       |
| Equipo Suministrado           | CD con software<br>Documentación en CD<br>Manual de instalación en japonés<br>Cable de alimentación IEC extraíble<br>Cable de alimentación desconectable IEC de 1,2 m<br>Cable de teléfono<br>USB cable<br>Tarjeta de garantía |

### Baterías y tiempo de autonomía

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tiempo De Funcionamiento                 | <a href="#">View Runtime Graph</a>                                |
| Eficiencia                               | <a href="#">View Efficiency Graph</a>                             |
| Módulos De Baterías Incluidos            | 0                                                                 |
| Ranuras De La Batería Vacías             | 0                                                                 |
| Tiempo Típico De Recarga                 | 6 H                                                               |
| Cantidad De Rbc™                         | 1                                                                 |
| Voltaje De Batería                       | 12 V                                                              |
| Capacidad De La Batería                  | 7,0 Ah                                                            |
| Suministro De Carga De Baterías (Vatios) | 14 W nominal                                                      |
| Battery Power In Vah                     | 116 VAh lector de tarjetas<br>84 VAh modo de ejecución (inactivo) |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vida De La Batería     | 4...6 yr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Batería De Repuesto    | <a href="#">RBC2</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Battery Graph Comments | Este gráfico está basado en datos de tiempo de autonomía de medición reales. Todas las mediciones se han llevado a cabo con baterías nuevas totalmente cargadas y carga resistiva equilibrada (PF = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables como la edad de la batería, el nivel de carga de la batería, las condiciones atmosféricas y las características de la carga conectada. |
| Extendable Run Time    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## General

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Number Of Power Module Free Slots   | 0  |
| Number Of Power Module Filled Slots | 0  |
| Redundant                           | No |

## Descripción física

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Color                | Beige                  |
| Altura               | 16,5 cm                |
| Ancho                | 9,1 cm                 |
| Profundidad          | 28,4 cm                |
| Peso Del Producto    | 6,32 kg                |
| Ubicación De Montaje | Frontal                |
| Mounting Preference  | No preference          |
| Tipo De Montaje      | En cordón de luminaria |
| Two Post Mountable   | 0                      |
| Usb Compatible       | No                     |

## Entrada

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Frecuencia De Red                     | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((**)) |
| Barras De Separación                  | 180...266 V                           |
| Máxima Corriente De Entrada Por Fase  | 7 A                                   |
| Capacidad De Corriente De Conmutación | 7 A                                   |

## Salida

|                                                      |                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia Máx. Configurable (Vatios)                  | 210 W                                                                         |
| Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales) | 47...63 Hz sincronizado para principales<br>50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada |
| Topologia                                            | En espera                                                                     |
| Maximum Configurable Power In Va                     | 350 VA                                                                        |
| Tiempo De Transferencia                              | 6 ms habitual: 10 ms máximo                                                   |

## Conformidad

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones De Producto        | C-Tick<br>CE<br>GOST<br>VDE                                                        |
| Normas                             | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| Política De Protección De Equipos¹ | Para toda la vida:100 000 Euros<br>Para toda la vida:50 000 GBP                    |

## Medioambiental

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...40 °C         |
| Humedad Relativa                       | 0...95 %          |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...10000 ft      |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -15...45 °C       |
| Humedad Relativa De Almacenamiento     | 0...95 %          |
| Altitud De Almacenamiento              | 0,00...15240,00 m |
| Disipación Térmica Online              | 19 Btu/h          |

## Comunicaciones & Gestión

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ranuras Libres | 0                                                                                      |
| Control Panel  | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
| Alarm          | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |

## Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

|                                                   |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios ) | 310 J                                                                                                                                              |
| Filtro                                            | Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 5 % de pasaje de subidas de tensión<br>ieeee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449 |

## Unidades de embalaje

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE            |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1              |
| Paquete 1 Altura                   | 24,000 cm      |
| Paquete 1 Ancho                    | 19,000 cm      |
| Paquete 1 Longitud                 | 41,500 cm      |
| Paquete 1 Peso                     | 6,435 kg       |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | PAM            |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 70             |
| Paquete 2 Altura                   | 142,000 cm     |
| Paquete 2 Ancho                    | 100,000 cm     |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,000 cm     |
| Paquete 2 Peso                     | 492,450 kg     |
| Scc14                              | 10731304016349 |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Periodo De Garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
|---------------------|--------------------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

## Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |