

Hoja de características del producto

Especificaciones



Servo motor BMH -IEC 100 mm
-8,2 Nm -6000 rpm -eje c chaveta -
con freno -doble conector acodado
orientable - encoder abs MT 128b
SinCos -IP65/IP65

BMH1003T32F2A

Principal

Nombre Abreviado Del Equipo	BMH
Tipo De Producto O Componente	Servo motor
Máximo Velocidad Mecánica	6000 rpm
Parada Continua De Par De Torsión	8,2 N.m para LXM32,D30M2 en 10 A, 230 V, 1 fase
Par De Bloqueo De Pico	22,8 N.m para LXM32,D30M2 en 10 A, 230 V, 1 fase
Potencia Salida Nominal	1450 W para LXM32,D30M2 en 10 A, 230 V, 1 fase
Par Nominal	5,6 N.m para LXM32,D30M2 en 10 A, 230 V, 1 fase
Velocidad Nominal	2500 rpm para LXM32,D30M2 en 10 A, 230 V, 1 fase
Compatibilidad Del Producto	LXM32,D30M2 en 230 V 1 fase
Extremo De Eje	Manipulado
Grado De Protección Ip	IP65 estándar IP67 con Kit IP67
Resolución Respuesta Velocidad	131072 puntos/vuelta x 4096 vueltas
Freno De Retención	Donde
Soporte De Montaje	Reborde estándar internacional
Conexión Eléctrica	Conectores de ángulo derecho rotatorios

Complementario

Compatibilidad De Gama	Lexium 32
[Us] Tensión Nominal De Suministro	240 V
Número De Fases De La Red	Trifásica
Continuous Stall Current ((*))	10 A
Potencia Continua	2,62 W
Irms De Corriente Máx,	30 A para LXM32,D30M2
Corriente Permanente Máx.	33,85 A
Segundo Eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro Del Eje	19 mm
Longitud De Eje	40 mm
Señal Entrada	30 mm
Tipo De Respuesta	SinCos Hiperface multivolta
En La Plancha	9 N.m freno de retención

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tamaño Brida Motor	100 mm
Número De Pilas De Motor	3
Constante De Par	0,851 N.m/A en 120 °C
Constante De Regulación Por Fcem	54,8 V/krpm en 120 °C
Número De Polos De Motor	10
Inercia Del Rotor	10,3 kg.cm²
Resistencia Del Estator	0,47 Ohm en 20 °C
Inductancia Del Estator	3 mH en 20 °C
Constante De Tiempo Eléctrica De Estator	6,4 ms en 20 °C
Fuerza Radial Máxima (Fr)	1050 N en 1000 rpm 830 N en 2000 rpm 730 N en 3000 rpm 660 N en 4000 rpm 610 N en 5000 rpm
Fuerza Máx, Axial Fa	0,2 x Fr
Potencia De Sujeción De Freno	18 W
Tipo De Refrigeración	Conven natural
Longitud	234,3 mm
Diámetro De Base De Fijación De Centrado	95 mm
Profundidad Del Collar	3,5 mm
Número De Agujeros De Montaje	4
Diámetro Agujeros De Montaje	9 mm
Diámetro Del Círculo De Los Agujeros De Montaje	115 mm
Peso Del Producto	8,15 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	22,0 cm
Paquete 1 Ancho	19,5 cm
Paquete 1 Longitud	40,0 cm
Paquete 1 Peso	8,618 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	18,488 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas