


Hoja de características del producto

Especificaciones



Servo motor BMH - IEC 140 mm -
10,3 Nm - 4000 rpm -eje liso -sin
freno -doble conector acodado
orientable -encoder abs ST 16b
SinCos -IP54

BMH1401P06A2A

Principal

Nombre Abreviado Del Equipo	BMH
Tipo De Producto O Componente	Servo motor
Máximo Velocidad Mecánica	4000 rpm
Parada Continua De Par De Torsión	10,3 N.m para LXM32,D30M2 en 10 A, 230 V, 1 fase 10,3 N.m para LXM32,D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 10,3 N.m para LXM32,D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica
Par De Bloqueo De Pico	30,8 N.m para LXM32,D30M2 en 10 A, 230 V, 1 fase 30,8 N.m para LXM32,D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 30,8 N.m para LXM32,D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica
Potencia Salida Nominal	1450 W para LXM32,D30M2 en 10 A, 230 V, 1 fase 2400 W para LXM32,D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 2400 W para LXM32,D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica
Par Nominal	6,9 N.m para LXM32,D30M2 en 10 A, 230 V, 1 fase 7,7 N.m para LXM32,D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 7,7 N.m para LXM32,D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica
Velocidad Nominal	2000 rpm para LXM32,D30M2 en 10 A, 230 V, 1 fase 3000 rpm para LXM32,D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 3000 rpm para LXM32,D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica
Compatibilidad Del Producto	LXM32,D30M2 en 230 V 1 fase LXM32,D30N4 en 400..0,480 V trifásica
Extremo De Eje	Eje suave
Grado De Protección Ip	IP54 estándar
Resolución Respuesta Velocidad	32768 points/turn ((**))
Freno De Retención	Sin
Soporte De Montaje	Reborde estándar internacional
Conexión Eléctrica	Conectores de ángulo derecho rotatorios

Complementario

Compatibilidad De Gama	Lexium 32
[Us] Tensión Nominal De Suministro	480 V
Número De Fases De La Red	Trifásica
Continuous Stall Current ((**))	8,58 A
Potencia Continua	2,85 W
Irms De Corriente Máx,	29,8 A para LXM32,D30M2 29,8 A para LXM32,D30N4
Corriente Permanente Máx.	29,8 A

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Segundo Eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro Del Eje	24 mm
Longitud De Eje	50 mm
Tipo De Respuesta	SinCos Hiperface monovolta
Tamaño Brida Motor	140 mm
Número De Pilas De Motor	1
Constante De Par	1,2 N.m/A en 120 °C
Constante De Regulación Por Fcem	77,4 V/krpm en 120 °C
Número De Polos De Motor	10
Inercia Del Rotor	16,46 kg.cm²
Resistencia Del Estator	0,69 Ohm en 20 °C
Inductancia Del Estator	6,7 mH en 20 °C
Constante De Tiempo Eléctrica De Estator	9,7 ms en 20 °C
Fuerza Radial Máxima (Fr)	1930 N en 1000 rpm 1530 N en 2000 rpm 1,340 N en 3000 rpm
Fuerza Máx, Axial Fa	0,2 x Fr
Tipo De Refrigeración	Conven natural
Longitud	152 mm
Diámetro De Base De Fijación De Centrado	130 mm
Profundidad Del Collar	3,5 mm
Número De Agujeros De Montaje	4
Diámetro Agujeros De Montaje	11 mm
Diámetro Del Círculo De Los Agujeros De Montaje	165 mm
Peso Del Producto	8 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	25 cm
Paquete 1 Ancho	20 cm
Paquete 1 Longitud	59 cm
Paquete 1 Peso	9,848 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S06
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	73,5 cm
Paquete 2 Ancho	60 cm
Paquete 2 Longitud	80 cm
Paquete 2 Peso	91,768 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	8

Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	87,284 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas