

Hoja de características del producto

Especificaciones



Interrupor en carga ComPacT NSX250NA DCPV 4P 200A

C254200D1S

Principal

Gama	ComPacT nueva generación
Nombre Del Producto	ComPacT NSX DC PV
Nombre Abreviado Del Equipo	NSX200NA DC PV
Tipo De Producto O Componente	Interrupor seccionador
Función	Photovoltaic ((*))
Número De Polos	4P
[Ith] Corriente Térmica Convencional	150 A en 65 °C
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	DC-22A, estado 1 200 A corriente continua 1000 V
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	1000 V corriente continua
Tipo De Red	Corriente continua
Poder De Seccionamiento	Sí acorde a Es decir> = 10 mA
Categoría De Empleo	DC-22A
Código De Poder De Corte	DE
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Corte Visible	No
Tipo De Montaje	Fijo
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	2,5 kA durabilidad eléctrica 1 s
[Icm] Rated Short-Circuit Making Capacity	2,5 kA solo interrupor-seccionador
Tipo De Control	Maneta
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	1000 V corriente continua
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV

Complementario

Soporte De Montaje	Placa posterior
Conexión Superior	Frontal
Conexión Hacia Abajo	Parte delantera
Paso De Conexión	35 mm
Durabilidad Mecánica	10000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	1000 ciclos 1000 V corriente continua In
Width (W)	140 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm
Peso Del Producto	2,8 kg
Normas	EN/IEC 60947-1 Es decir> = 10 mA
Certificaciones De Producto	CE generador CCC

Entorno

Grado De Protección Ip	IP40 conforming to IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK07 conforming to IEC 62262
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II
Grado De Contaminación	3 acorde a IK07
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,5 cm
Paquete 1 Ancho	14,5 cm
Paquete 1 Longitud	19,0 cm
Paquete 1 Peso	2,606 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas