

Hoja de características del producto

Especificaciones



Int. Horario Digital IHP+ 1 Modulo

CCT15838

Principal

Range Of Product	Acti 9
Nombre Del Producto	Acti 9 iID
Nombre Abreviado Del Equipo	IHP+
Tipo De Producto O Componente	Interrupor digital temporizado programable
Función	Edificios
Tipo De Batería	Litio
Número De Canales	1
Available Equipment	Memoria maestra
Idioma De Usuario	Italiano Portugués Francés Español Neerlandés Inglés
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Tipo De Carga	lámpara incandescente, estado 1 <= 2000 W lámpara halógena, estado 1 <= 2000 W tubo fluorescente en paralelo con corrección con capacidad de sujeción: balasto convencional, estado 1 <= 1300 W - tipo de cable: 140 µF) lámpara fluocompacta con capacidad de sujeción: electrónico, estado 1 <= 300 W tubo fluorescente doble con corrección con capacidad de sujeción: balasto convencional, estado 1 <= 2000 W tubo fluorescente sin corrección con capacidad de sujeción: balasto convencional, estado 1 <= 2000 W tubo fluorescente doble montado con capacidad de sujeción: balasto convencional, estado 1 <= 2000 W 2...8 W lámpara con LED, estado 1 <= 180 W < 2 W lámpara con LED, estado 1 <= 55 W
Intensidad De Conmutación Máxima	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC - 15...10 % en 50/60 Hz
Número De Entradas	1 entradas impulso y sostenido
Precisión	+/- 0.25 s/day 25 °C
Duración De Ciclo	24 horas + 7 días
Número Máximo De Conmutaciones	IHP
Duración Mínima Del Intervalo	1 s

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Miembros Transversales	Contador de horas de funcionamiento Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano Entrada externa para cancelación Programación impulsional
Tipo De Pantalla	LCD
Vida De La Batería	10 yr
Tiempo De Backup	Tiempo 10 años y programa de ahorro
Tipo De Ajuste	Ausencia de función de vacaciones Código PIN Función aleatoria
Conexiones - Terminales	2 0,5...2,5 mm² terminales sin tornillos
Soporte De Montaje	carril DIN
Pasos De 9 Mm	2
Ancho	18 mm
Altura	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso Del Producto	0,09 kg
Función	Programación de impulsos, función aleatoria, entrada exterior para anulación
Ausencia De Vacaciones	Si
Conmutación De Tiempo	Automatico
Actualizado Por	Ninguno
Código De Compatibilidad	IHP

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C
Grado De Protección Ip	IP20

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,3 cm
Paquete 1 Ancho	8,3 cm
Paquete 1 Longitud	10,6 cm
Paquete 1 Peso	128,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	86
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	11,721 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil