

DGA511Z

Nivel de vibración, lijado con disco:	$\leq 2,5\text{m/s}^2$
Nivel de vibración, rectificado de superficies:	$6,5\text{m/s}^2$
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco:	$1,5\text{m/s}^2$
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies:	$1,5\text{m/s}^2$
Tensión LXT:	
Tensión nominal de la batería:	18V
Potencia máxima de salida:	660W
Velocidad sin carga:	$3000 - 8500\text{min}^{-1}$
Máx. Profundidad de corte:	29mm
Rosca del eje:	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio):	22,23mm
Diámetro del disco abrasivo:	125mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR):	
Nivel de potencia sonora (L_{WA}):	90dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA}):	82dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K):	3dB(A)
Peso de la herramienta con batería:	2,3 - 3,0kg
Dimensiones de producto (L x W x H):	382 x 140 x 145mm
Motor sin escobillas:	



- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

