

Atornillador

FS4200

570 W • 0 – 4.000 min⁻¹

Atornillador ideal para tabiquería seca.

Atornillador con control preciso de la profundidad para los tornillos de tabiquería seca. Su diseño ergonómico y su mango de goma garantizan un buen agarre. La herramienta consigue un funcionamiento rápido y preciso a una velocidad de hasta 4.000 min⁻¹. Control de velocidad variable desde el interruptor. El atornillador dispone de una luz LED.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	570 W
Velocidad sin carga	0 - 4000 min ⁻¹
Inserción directa	1/4 "
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	5 mm
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable	1,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	269 x 65 x 207 mm
Potencia máxima de salida	500 W

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Velocidad variable para una amplia gama de aplicaciones de fijación
- Carcasa del engranaje de aluminio fundido para reducir el peso y aumentar la durabilidad
- Doble aislamiento

Código EAN 0088381600873

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

784261-7 Punta, PH2, 25 mm		784811-8 Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"	
--	---	---	---

Accesorios opcionales

784261-7 Punta, PH2, 25 mm		784811-8 Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"	
--	---	---	---