

Miniamoladora angular

GA6040C

1.400 W • 150 mm • 4.000 – 9.000 min⁻¹

Herramienta eficaz para cortar y rectificar, con velocidad ajustable

Miniamoladora angular de 1.400 W con un disco de 150 mm para un uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, excelente sistema de embrague SJS II para evitar golpes y velocidad regulable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1400 W
Velocidad sin carga	4000 - 9000 min ⁻¹
Diámetro del disco abrasivo	150 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	98 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	90 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	303 x 171 x 116 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K),	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Super Joint System II desarrollado para una absorción eficaz de las vibraciones
- La función anti-restart evita el arranque accidental
- Velocidad variable
- La empuñadura lateral puede instalarse a ambos lados de la herramienta

Código EAN 0088381629232

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2 Empuñadura completa 125 mm		782407-9 Llave de pivotes, 35mm	
A-80846 Disco abrasivo 150 x 6 mm, WA36N			

Accesorios opcionales

135110-5 Protector de disco sin herramientas		153489-2 Empuñadura completa 125 mm	
194514-0 Empuñadura 115 - 150 mm, AVT		197610-3 Llave de tuerca 35	
782407-9 Llave de pivotes, 35mm		A-80846 Disco abrasivo 150 x 6 mm, WA36N	

OTROS

Despiece 