

Amoladora recta

GS6000

750 W • 150 mm • 5.600 min⁻¹

Amoladora recta para uso industrial pesado

Potente amoladora recta de 750W con disco de 150mm para uso industrial.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	750 W
Velocidad sin carga	5600 min ⁻¹
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	20 mm
Punto de rueda máx.	150 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de presión sonora (L _{PA})	86 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	5,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	590 x 216 x 130 mm
Nivel de vibración, rectificado de superficies	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

Código EAN 0088381642286

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

410047-0 Portallave		782407-9 Llave de pivotes, 35mm	
782423-1 Llave de pivotes 35		783204-6 Llave hexagonal 6mm	

Accesorios opcionales

123200-6 Protector de disco		782423-1 Llave de pivotes 35	
783204-6 Llave hexagonal 6mm			

OTROS

Despiece 