

Taladro magnético

HB500

50 mm • 350 / 650 min⁻¹

Taladro magnético para trabajos pesados.

La base magnética, el soporte de perforación y la máquina de perforación, todo en un solo paquete, permiten un fácil ajuste. Equipado con un sistema de suministro de aceite para una perforación suave.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Potencia de entrada absorbida | 1150 W |
| Velocidad sin carga | 350 / 650 min ⁻¹ |
| Máx. Diámetro de perforación en acero | 50 mm |
| Capacidad del portabrocas | - 16 mm |
| Maletín de plástico | ✓ |
| Peso sin cable | 18,5 kg |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 290 x 150 x 450 mm |
| Fuerza máxima de tracción | 9300 N |

BENEFICIOS DE USUARIO

- Base magnética, soporte de taladro y taladradora, todo en un mismo sistema que permite una fácil configuración
- La potente base magnética favorece un trabajo de perforación estable y cómodo
- Equipado con sistema de suministro de aceite para una perforación suave
- Doble aislamiento para la seguridad del operario

Código EAN 0088381622981

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ OTROS

Despiece

