

# Hoja de características del producto

Especificaciones

## Regleta terminales neutro 125A 15Conex.



LGYN12515

### Principal

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Gama                                    | Linergy                |
| Nombre Del Producto                     | Linergy DX             |
| Tipo De Producto O Componente           | Módulo de extensión    |
| Juego De Barras De Peine, Tipo          | Barra de neutro        |
| Número De Polos                         | 1N                     |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorios de conexión |

### Complementario

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Salidas De Bloque Dedistribuc         | 15 agujeros                            |
| Soporte De Montaje                    | Montaje directo sobre la parte trasera |
| Tipo De Montaje                       | Mediante tornillos                     |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo        | 230 V AC Fase/N                        |
| [Ie] Corriente Nominal De Empleo      | 125 A en 40 °C                         |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento   | 500 V AC                               |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión | 8 kV acorde a EN/IEC 61439-1           |
| [Icw] Corriente Temporal Admisible    | 3,5 kA para 1 s                        |
| [Ipk] Pico De Intensidad Admisible    | 20 kA                                  |
| Longitud De Juego De Barras           | 155 mm                                 |
| Pasos De 9 Mm                         | 17                                     |
| Pasos De 18 Mm                        | 8,5                                    |
| Altura                                | 20 mm                                  |
| Ancho                                 | 155 mm                                 |
| Profundidad                           | 35 mm                                  |
| Peso Del Producto                     | 149 g                                  |

|                         |                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexiones - Terminales | Suministro, estado 1 terminal de tornillo 1 cable(s) 10...35 mm² rígido                            |
|                         | Suministro, estado 1 terminal de tornillo 1 cable(s) 6...35 mm² flexible con extremo de cable      |
|                         | Distribución, estado 1 terminal de tornillo 3 cable(s) 10...35 mm² rígido                          |
|                         | Distribución, estado 1 terminal de tornillo 3 cable(s) 4...25 mm² flexible con extremo de cable    |
|                         | Distribución, estado 1 terminal de tornillo 11 cable(s) 1,5...16 mm² rígido                        |
|                         | Distribución, estado 1 terminal de tornillo 11 cable(s) 1,5...10 mm² flexible con extremo de cable |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Par De Apriete         | Distribución, estado 1 2 N.m PZ2 destornillador 6,5 mm<br>Distribución, estado 1 2 N.m Plano destornillador 6,5 mm<br>Suministro, estado 1 2,5 N.m PZ2 destornillador 9,5 mm<br>Suministro, estado 1 2,5 N.m Plano destornillador 9,5 mm<br>Distribución, estado 1 2 N.m PZ2 destornillador 8,5 mm<br>Distribución, estado 1 2 N.m Plano destornillador 8,5 mm |
| Compatibilidad De Gama | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Entorno

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Normas                                 | IEC 60947-7-1<br>EN/IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| Grado De Contaminación                 | 3                                              |
| Categoría De Sobretensión              | III                                            |
| Tensión Dieléctrica                    | 2500 V                                         |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...55 °C                                    |
| Color                                  | Blanco - tipo de cable: RAL 9003)              |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 2,5 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,0 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 16,0 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 155,0 g   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 70        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 11,252 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Sin Metales Pesados Tóxicos                                                                                                                                                 |                                     |
|  | Sin Mercurio                                                                                                                                                                |                                     |
|  | Información Sobre Exenciones De Rohs                                                                                                                                        | <a href="#">Sí</a>                  |
| <b>Reglamento Reach</b>                                                           | <a href="#">Declaración de REACh</a>                                                                                                                                        |                                     |
| <b>Directiva Rohs Ue</b>                                                          | Conforme                                                                                                                                                                    | <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| <b>Normativa De Rohs China</b>                                                    | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |                                     |
| <b>Raee</b>                                                                       | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |                                     |