



Luminosa

MBLD2

Luz multifunción de LEDs
de alta luminosidad

Duración
superior a
50.000
horas



Circuito compuesto por LEDs de alta luminosidad (High Power Cree®)
7 modos de funcionamiento

- 5 configuraciones flash
 - 1 Hz (60 fpm)
 - 1,5 Hz (90 fpm)
 - 2 Hz (120 fpm)
 - Dos destellos consecutivos
 - Tres destellos consecutivos
- 2 modos fijos como indicador para aplicaciones estacionarias
 - Alta luminosidad
 - Baja luminosidad

Posibilidad de tres avisos independientes (versión c.c.)

Alto grado de protección - IP67

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE MÁX. mA	FRECUENCIA Hz
MBLD2DC024G / □	24 c.c. (18-54)	240	-
MBLD2AC115G / □	115 c.a.	95	50 / 60
MBLD2AC230G / □	230 c.a.	48	50 / 60

▲ Apliquen el código de color: **A** **B** **G** **R**

Dimensiones: (Altura x Diámetro): 233 mm x 170,6 mm

Construcción: Base: ABS de alto impacto gris según normativa UL94V0 & 5VA FR ABS
Tulipa: Cristal de borosilicato con lente fresnel

Jaula de protección: Acero inoxidable

Fijación: Soporte tipo "U" en acero galvanizado

Prensaestopas: 2 x M20 en la parte posterior del avisador

Terminal: Regleta de conexión

Sección cable: De 0,5 a 2,5 mm²

