

# Hoja de características del producto

Especificaciones

## Luz



MIP99050

### Principal

Gama	Resi9
Tipo De Producto O Componente	Luz de emergencia

### Complementario

Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorios de elevación
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	240 V AC
Flujo Luminoso	5 lm
Tipo De Backup	Batería interna
Aunomía	21 min
Duración De Rearme	6 H
Vida Útil	15 yr
Compatibilidad De Gama	Resi9 Resi9 RCBO

### Entorno

Grado De Protección Ip	IP40
Grado De Protección Ik	IK07
Resistencia Al Fuego	750 °C

### Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,6 cm
Paquete 1 Ancho	5,3 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	71,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,737 kg

## Información Logística

---

**Pais De Origen** ES

## Garantía contractual

---

**Periodo De Garantía** 18 months

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

**La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

---

### Directiva Rohs Ue

Bajo investigación

---

### Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

---