

Hoja de características del producto

Especificaciones



ClimaSys indoor slim cooling unit block - 2500W at 460 V - UL

NSYCUS2K53P4UL

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	CU
Tipo De Producto O Componente	Bloque de unidad de refrigeración SLIM
Mounting Type	Puerta de armario
Installation	Interior lado
Destino Del Producto	Para armario
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Supply Voltage	400 V AC en 50 Hz, 3 fases
Rated Power	2500 W
Potencia De Enfriamiento	8530 Btu/h 60 Hz L35-L35 6312 Btu/h 60 Hz L35-L50

Complementario

Altura	1696 mm
Anchura	495 mm
Profundidad	235 mm
[In] Corriente Nominal	2,9 A
Corriente De Entrada	14 A
Consumo De Energía En W	1270 W en 60 Hz, L35-L35 1510 W en 60 Hz, L35-L50
Tasa De Eficiencia Energética	2
Tipo De Control	Controlador electrónico
Intervalo De Regulación De Temperatura	20...50 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	Máximo, estado 1 50 °C Interior del armario, estado 1 20...46 °C Fuera del armario, estado 1 20...50 °C
Noise Level	69 dB acorde a EN/ISO 3746
Presión	28 bar
Flow Rate	Circuito interno, estado 1 1450 m3/h en 60 Hz Circuito externo, estado 1 1450 m3/h en 60 Hz
Peso Del Producto	80 kg
Tipo De Gas De Refrigeración	R134a - tipo de cable: 1,2 kg)
Type Of Filter	Filtro para circuito externo opcional

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Protección	Protección térmica, estado 1 T 6 A Protección contra cortocircuitos (magnética), estado 1
Material	Acero
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Entorno

Certificaciones De Producto	UL
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito interno) IP34 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito externo)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	60,0 cm
Paquete 1 Ancho	80,0 cm
Paquete 1 Longitud	188,0 cm
Paquete 1 Peso	98,75 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	205,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	212,5 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil