

Hoja de características del producto

Especificaciones



ClimaSys standard cooling unit side of enclosure - 820W at 230 V

NSYCUX800UL

- !

Estará descatalogado a partir del: 31 dic 2024
- !

Puesta fuera de servicio próximamente el: 31 dic 2026

! Dejará de fabricarse

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	CU
Tipo De Producto O Componente	Unidad de refrigeración
Mounting Type	Lado
Installation	Interior lado
Destino Del Producto	Para armario
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Supply Voltage	230 V AC en 50/60 Hz, 1 fase
Rated Power	800 W
Potencia De Enfriamiento	2800 Btu/h 50/60 Hz L35-L35 2320 Btu/h 50/60 Hz L35-L50

Complementario

Altura	783 mm
Anchura	348 mm
Profundidad	215 mm
[In] Corriente Nominal	2,6 A
Corriente De Entrada	10,8 A
Consumo De Energía En W	440 W en 50/60 Hz, L35-L35 490 W en 50/60 Hz, L35-L50
Tasa De Eficiencia Energética	1,9
Tipo De Control	Controlador electrónico
Intervalo De Regulación De Temperatura	20...50 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	Máximo, estado 1 50 °C Interior del armario, estado 1 20...46 °C Fuera del armario, estado 1 20...50 °C
Noise Level	65 dB
Presión	25 bar
Flow Rate	Circuito interno, estado 1 330 m3/h en 50/60 Hz Circuito externo, estado 1 570 m3/h en 50/60 Hz
Peso Del Producto	27 kg
Tipo De Gas De Refrigeración	R134a - tipo de cable: 0,23 kg)

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Type Of Filter	Filtro para circuito externo opcional
Tipo De Protección	Protección térmica, estado 1 T 6 A Protección contra cortocircuitos (magnética), estado 1
Material	Acero inoxidable
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Entorno

Certificaciones De Producto	UL
Normas	DIN 3168
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito interno) IP34 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito externo)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,2 cm
Paquete 1 Ancho	34,8 cm
Paquete 1 Longitud	78,3 cm
Paquete 1 Peso	27,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	102,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	197,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Sin Metales Pesados Tóxicos

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.