

Hoja de características del producto

Especificaciones



Smart-UPS de APC VT panel de bypass de mantenimiento 10-20 kVA, 400 V, instalación mural

SBPSU10K20HC1M1-WP

Visión general

Plazo De Entrega Generalmente se envía en un plazo de 4 semanas

Principal

Main Input Voltage 400 V 3 fases

Main Output Voltage 400 V3 fases

Número De Cables 1

Equipo Suministrado Guía de instalación
Manual de usuario

Descripción física

Color Negro

Altura 31,5 cm

Ancho 30,5 cm

Profundidad 17,5 cm

Peso Del Producto 7,01 kg

Ubicación De Montaje Frontal

Mounting Preference No preference

Tipo De Montaje En cordón de luminaria

Entrada

Frecuencia De Red 50 Hz +/- 3 Hz

Conformidad

Normas EN 50091-2
EN/IEC 62040-3
EN/IEC 62040-1-1

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento 0...40 °C

Humedad Relativa 0...95 %

Altitud Máxima De Funcionamiento 0...50000 ft

Temperatura Ambiente De Almacenamiento 0...40 °C

Humedad Relativa De Almacenamiento 0...95 %

Altitud De Almacenamiento 0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El Paquete 1 1

Paquete 1 Altura 44,2 cm

Paquete 1 Ancho 25,4 cm

Paquete 1 Longitud 38,1 cm

Paquete 1 Peso 7,73 kg

Número De Unidades En El Paquete 3 1

Garantía contractual

Periodo De Garantía 1 año (sólo piezas)