

Hoja de características del producto

Especificaciones



SAI Smart-UPS SRT de APC, Li-Ion, 1500 VA RM 230 V

SRTL1500RMXLI

Visión general

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Plazo De Entrega	Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage	230 V
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potencia Nominal En W	1350 W
Potencia Nominal En Va	1500 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	8 IEC 60320 C13
Número De Unidad De Rack	3U
Longitud De Cable	1,83 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	CD con software cable de comunicación Documentación en CD guia de instalación Patas de apoyo extraíbles USB cable Tarjeta de garantía

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Tipo De Batería	Li-Ion (lón de litio)
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0
Tiempo Típico De Recarga	6 H
Voltaje De Batería	48 V
Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	103 W nominal
Vida De La Batería	5...10 yr

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Extendable Run Time	1
---------------------	---

General

Topología	Online de doble conversión
Product Web Sub-Family	Indicador de vínculo RX/TX
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Descripción física

Color	Negro con bisel frontal plateado
Altura	8,5 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	56 cm
Peso Del Producto	13,7 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	Carril
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes
Posición De Montaje	Horizontal Vertical

Entrada

Frecuencia De Red	40-70 Hz auto-sensing ((*))
Barras De Separación	160...275 V 40% de carga 80...150 V

Salida

Maximum Configurable Power In Va	1500 VA
Potencia Máx. Configurable (Vatios)	1350 W
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales
Wave Type	Onda senoidal
Distorsión Armónica	Inferior al 2%
Crest Factor ((*))	3:1
Bypass Type	Bypass incorporado

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE generador RCM VDE
Marcado	Marcado CE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	50 dBA
Disipación Térmica Online	450 Btu/h
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones & Gestión

Ranuras Libres	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Desconexión De Emergencia (Epo)	Sí

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	340 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24,5 cm
Paquete 1 Ancho	60 cm
Paquete 1 Longitud	81 cm
Paquete 1 Peso	21 kg

Información Logística

País De Origen	PH
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	5 años para la reparación o sustitución
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)