



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

TAPA CURVA VERTICAL CONVEXA 90°



	G.S.	 (kg/m)	G.C.	 (kg/m)**	A (mm)	 (unl.)
TAPA 35	TCX9S0310	0,35	TCX9G0310	0,39	100	1
	TCX9S0315	0,52	TCX9G0315	0,57	150	1
	TCX9S0320	0,67	TCX9G0320	0,74	200	1
	TCX9S0330	0,97	TCX9G0330	1,07	300	1
TAPA 60	TCX9S0610	0,44	TCX9G0610	0,48	100	1
	TCX9S0615	0,59	TCX9G0615	0,65	150	1
	TCX9S0620	0,76	TCX9G0620	0,83	200	1
	TCX9S0630	1,05	TCX9G0630	1,16	300	1
TAPA 80	TCX9S0840	1,37	TCX9G0840	1,51	400	1
	TCX9S0850	1,73	TCX9G0850	1,90	500	1
	TCX9S0860	2,04	TCX9G0860	2,24	600	1
TAPA 100	TCX9S1010	0,46	TCX9G1010	0,50	100	1
	TCX9S1015	0,65	TCX9G1015	0,72	150	1
	TCX9S1020	0,81	TCX9G1020	0,89	200	1
	TCX9S1030	1,15	TCX9G1030	1,27	300	1
TAPA 100	TCX9S1040	1,49	TCX9G1040	1,64	400	1
	TCX9S1050	1,81	TCX9G1050	1,99	500	1
	TCX9S1060	2,16	TCX9G1060	2,38	600	1
TAPA 100	TCX9S1010	0,50	TCX9G1010	0,55	100	1
	TCX9S1015	0,69	TCX9G1015	0,76	150	1
	TCX9S1020	0,87	TCX9G1020	0,95	200	1
	TCX9S1030	1,22	TCX9G1030	1,35	300	1
TAPA 100	TCX9S1040	1,58	TCX9G1040	1,74	400	1
	TCX9S1050	1,96	TCX9G1050	2,16	500	1
	TCX9S1060	2,29	TCX9G1060	2,52	600	1

FECHA DE EDICIÓN

Nº DE EDICIÓN

2016/06

1

Tipo de material:
TCX9S: METÁLICO (acero galvanizado DX51D+Z).
TCX9G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01).

Tipo de recubrimiento:
TCX9S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346:2010.
TCX9G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461:2010.

CONFORME
UNE-EN 61537-2007

Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346:2010.
Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461:2010

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN
INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.

