

Llave de impacto

TW1000

1.200 W • 1" • 1.000 Nm

Llave de impacto de alto par y alta resistencia

Llave de impacto de 1.200 W y un par máximo de 1.000 Nm. Ideal para aplicaciones que requieren un alto par de apriete. Un interruptor basculante para facilitar la inversión y una empuñadura lateral para mayor comodidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1200 W
Velocidad sin carga	0 - 1400 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	1000 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M24 - M30
Capacidad de apriete Perno de alta resistencia a la tracción	M22 - M24
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1500 min ⁻¹
Inserción cuadradillo	1 "
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	114 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	103 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	17,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable	8,8 kg

Código EAN 0088381062855

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122727-3 Empuñadura auxiliar		134872-2 Llave de vaso 1", 41 x 80 mm	
213570-2 Junta tórica 44 mm		256284-0 Bulón 5	
824737-3 Maletín PVC			

Accesorios opcionales

134864-1 Llave de vaso 1", 35 x 80 mm		134865-9 Llave de vaso 1", 36 x 80 mm	
134870-6 Llave de impacto, 1/4", 200 mm		134872-2 Llave de vaso 1", 41 x 80 mm	
213570-2 Junta tórica 44 mm		256284-0 Bulón 5	
824737-3 Maletín PVC			

OTROS

Despiece 