

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Módulo de comunicación Devicenet

VW3A3609

### Principal

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gama De Producto              | Altivar                |
| Tipo De Producto O Componente | Módulo de comunicación |

### Complementario

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad De Gama                  | Alvais RF<br>Altivar 32<br>Altivar Process ATV600<br>Proceso Altivar ATV600 except Sercos drives<br>Altivar Process ATV900<br>Altivar Machine ATV320                                                                                            |
| Protocolo Del Puerto De Comunicación    | DeviceNet                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado | 1 conector 1 conector de tornillo de 5 vías extraíble                                                                                                                                                                                           |
| Velocidad De Transmisión                | 125 kbps, 250 kbps y 500 kbps configurable                                                                                                                                                                                                      |
| Maximum Cable Distance Between Devices  | 100 m para 500 kbps<br>500 m para 125 kbps                                                                                                                                                                                                      |
| Direccionamiento                        | 1...63 configurable por terminal/SoMove software                                                                                                                                                                                                |
| Servicio De Comunicación                | Inputs : polled, change of state, cyclic<br>Salidas: encuestadas<br>Unidad de disco de ODVA y perfil CiA 402<br>Reemplazo de dispositivo automático<br>Tiempo de monitorización de la comunicación ajustable mediante el configurador DeviceNet |
| Tipo De Pantalla                        | 1 LED para MS (Estado de Módulo)<br>1 LED para NS (estado de la red)                                                                                                                                                                            |
| Diagnostic Function                     | Control mode received by graphic terminal<br>Nstrucción recibida por terminal gráfico                                                                                                                                                           |
| Perfil Del Autobús                      | Variador CA CIP<br>CiA 403                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso Del Producto                       | 0,3 kg                                                                                                                                                                                                                                          |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 4,700 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,200 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,900 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 67,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03      |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 100       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 7,098 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                               |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                             |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                      |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                               |