

Hoja de características del producto

Especificaciones



Contacto de la estación colgante 600vac 10a xe

XESD1191

Principal

Gama De Producto	Harmony XAC
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contacto
Nombre De Componente	XESD
Tipo De Circuito Eléctrico	Circuito de alimentación
Aplicación De Bloque Contactos	Velocidad única
Contact Block Type	Doble
Tipo De Operador	2 return resorte
Compatibilidad Del Producto	XACB
Enclavamiento Mecánico	Con enclavamiento mecánico
Tipo Y Composición De Contactos	2 NA
Número De Polos	2 polos
Montaje Del Bloque	Montaje frontal
Funcionamiento De Contacto	Acción rápida

Complementario

Conexiones - Terminales	Bornas tornillo, 1 x 2.5 mm² con o sin terminal Bornas tornillo, 2 x 1.5 mm² con o sin terminal
Centros De Fijación Horizontal	40 mm
Durabilidad Mecánica	500000 ciclos 1000000 ciclos
[Ithe] Intensidad Térmica Convencional En La Envolvente	12 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	600 V acorde a CSA
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV acorde a En> 40 A
Fuerza De Funcionamiento	17 N
Protección Contra Cortocircuito	10 A protección con fusible por cartucho fusi tipo aM
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	2200 W AC-3 en 240 V acorde a IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 en 400 V acorde a IEC 60947-3 appendix A
Potencia Nominal En Hp	2 hp en 240 V, CSA certifiacd 3 hp en 600 V, CSA certifiacd 5 hp en 400 V, CSA certifiacd

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Durabilidad Eléctrica	300000 ciclos AC-3, 2200 W en 240 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 300000 ciclos AC-3, 2200 W en 400 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 300000 ciclos AC-4, 2200 W en 240 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 300000 ciclos AC-4, 2200 W en 400 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 500000 ciclos AC-3, 1500 W en 240 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 500000 ciclos AC-4, 1500 W en 240 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 800000 ciclos AC-3, 1500 W en 400 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 800000 ciclos AC-4, 1500 W en 400 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A
Descripción Terminales Iso N°1	(23-24)NO (13-14)NO B
Descripción Terminales Iso N°2	(43-44)NO (33-34)NO B
Identificador De Terminal	(11-12) NC (13-14) NA

Entorno

Normas	Valores instantáneos y de demanda CSA C22.2 No 14 Valores instantáneos y de demanda
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia A Las Vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	160,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	42
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,016 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	336
Paquete 3 Altura	75,000 cm

Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	60,696 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.